

## مشخصات سخت افزار ردیابی مدل MTR-9025

- مبتنی بر سیستم GSM/GPRS
- قابلیت کار در سه باند شبکه تلفن همراه GSM 900/1800/1900MHz
- GPS ۵۰ کانال با حساسیت و قدرت بالا در دریافت سیگنالهای ماهواره و دارای آنتن GPS خارجی
- دارای خروجی مجزا اطلاعات GPS برای استفاده در دستگاههای جانبی
- دارای نمایشگرهای LED جهت نمایش وضعیت های دستگاه
- دارای دو لایه Watch Dog داخلی جهت جلوگیری از هنگ کردن سیستم
- ارسال موقعیت در بستر GPRS به صورت بهنگام با حداقل مصرف شارژ سیم کارت
- دارای پورت RS232 جهت تنظیم دستگاه و ارتباط با دستگاه های جانبی
- دارای حافظه داخلی جهت ذخیره اطلاعات موقعیت تا ۱۰۰۰ نقطه در حال حرکت و Event
- ذخیره اطلاعات موقعیت در خارج از پوشش شبکه GSM و ارسال به مرکز به محض ورود به شبکه
- قابلیت فعال کردن ارسال موقعیت به صورت SMS در خارج از پوشش شبکه GPRS یا خرابی Server مرکز کنترل
- قابلیت تنظیم فاصله زمانی ارسال موقعیت از سمت مرکز با GPRS یا توسط PC به طور مستقیم
- قابلیت ردیابی خودرو تا فواصل حداقل ۴ ثانیه یک بار
- قابلیت غیرفعال کردن دستگاه برای مدت طولانی توسط GPRS و فعال کردن مجدد توسط SMS در مواقع مورد نیاز
- ارسال اطلاعات در هنگام روشن و خاموش شدن خودرو ، فواصل زمانی ، زاویه چرخش ، تجاوز از سرعت مجاز
- ارسال اعتبار شارژ سیم کارت به صورت خودکار به مرکز ( مورد استفاده در سیم کارتهای اعتباری )
- قابلیت تنظیم IP/Port/APN/SMS Center از سمت مرکز با GPRS یا توسط PC به طور مستقیم یا SMS از راه دور
- دارای تنظیمات ثانویه (رزرو) جهت خارج نشدن دستگاه از دسترس در مواقع تغییر یا از بین رفتن IP و PORT اولیه
- قابلیت تنظیم آدرس مرکز به صورت IP یا Host Name
- دارای شناسه IMEI منحصر به فرد بین المللی برای هر دستگاه
- قابلیت تغییر ۱ خروجی دیجیتال تعبیه شده در دستگاه از سمت مرکز با GPRS با خروجی ۴ آمپر
- ارسال اطلاعات دیجیتال ۲ عدد از حسگرهای خودرو یا استفاده از کلیدهای فشاری جهت ارسال پیغامهای خاص نظیر SOS
- امکان درخواست ارسال اطلاعات توسط مرکز از دستگاه (Pooling)



- تشخیص روشن و خاموش بودن خودرو
- قابلیت نصب باتری پشتیبان داخلی با ۲ ساعت کارکرد و ارسال آلام مخصوص قطع برق به مرکز (Option)
- قابلیت اتصال به Logger خارجی با حافظه Micro SD با ظرفیت 4 GB (Option)
- امکان نصب سنسور دما (Option)
- امکان نصب پنل LCD گرافیکی جهت ارتباط دوطرفه پیامی با راننده (Option)
- توانایی کار با ولتاژ ۸-۳۵ ولت
- کار در دمای ۳۰- تا ۸۰ درجه سانتی گراد و رطوبت تا ۸۰ درصد

تنظیم کننده : واحد سخت افزار

تاریخ تنظیم : ۱۳۹۱/۰۷/۱۲